

Reinigung, Pflege und Wartung von Insektenschutzelementen

Die Reinigung und Wartung von Insektenschutzelementen ist nicht sehr aufwändig. Dennoch sollte sie nicht vernachlässigt werden.

Die Praxis hat gezeigt, dass eine Reinigung im Durchschnitt mindestens einmal im Jahr erfolgen sollte.

So ist es, dass z.B. tote Insekten und deren Reste für das menschliche Auge aussehen wie Schmutz oder Dreck. Diese Reste sind jedoch für manche Vögel schmackhaft. Die Vögel werden so lange versuchen an die Nahrung zu kommen, bis sie Erfolg erzielt haben. Das Resultat sind kleine Löcher und Risse im Gewebe (kleine Löcher und Risse sind somit kein Garantie,- und Reklamationsgrund).

Reinigung von Gewebe:

Das Gewebe in ihren Elementen unterliegt einer natürlichen Verschmutzung, da es in der Regel ganzjährig den Witterungsbedingungen ausgesetzt ist.

Damit der Ausblick jedoch dauerhaft klar bleibt, empfehlen wir einmal jährlich eine Reinigung des Gewebes.

1. Gewebe mit Bürstenaufsatz mit einem Staubsauger vom losen Staub und Dreck befreien (kreuzweise arbeiten)
2. Mit einer weichen Bürste oder Tuch und einen Haushaltsreiniger (Geschirrspülmittel) mit warmem Wasser wird das Gewebe im Handumdrehen sauber, sodass der klare Durchblick wieder gegeben ist. Die Elemente dabei flach auf geeigneten Untergrund legen, somit werden keine Beulen und Dellen mit der Bürste beim Reinigungsvorgang in das Gewebe gedrückt.
3. Schaumreste mit einem Gartenschlauch und Sprühaufsatz, sowie Brause von einer Wanne oder Dusche abspülen. Rahmen trocken wischen und Gewebe trocknen lassen.

Wartung von Beschlägen:

Die Ausführung und Beschaffenheit der Beläge, Rollen und Führungen sind laut Hersteller wartungsfrei. Durch den einmaligen jährlichen Einsatz von Speiseöl (säurefrei) und Silikonspray, zeigen die Beschläge einen wesentlichen besseren Zustand, als die ohne Pflege. Der erzielte positive Effekt ist, dass alle beweglichen Teile leichter und reibungsärmer laufen.

Bitte keine Fette, Wachse oder Schmierstoffe benutzen!

Reinigung der Technik:

Bei beweglichen Elementen (z.B. Schiebetüren und Plisseefaltanlagen) beginnen sie mit dem Reinigungsprozess, indem Sie die Falz und Laufbereiche von Sand und körnigen Schmutz befreien (Staubsauger). Anschließend reinigen Sie die Rahmen mit milden und scheuermittelfreien Putzmittel (Haushaltsreiniger). Nutzen Sie sie einen feuchten Lappen oder Schwamm. Es dürfen keine Wachse, Vaselinen oder andere Stoffe genommen werden!

Gewebeaustausch:

Falls das Gewebe nach ein paar Jahren ausgetauscht werden sollte, weil z.B. durch starke Sonneneinstrahlung oder altersbedingte Beschädigungen aufgetreten sind, sollten Sie sich im Klaren sein, dass der Austausch unseres Gewebes kein Problem ist. Da die Elemente schon bei der Konstruktion hohen Qualitätsansprüchen unterliegen, werden sich keine Schwierigkeiten ergeben.

Es gibt viele Gründe warum Sie Ihr Gewebe tauschen können. Im Laufe der letzten Jahre gab es viele Innovationen im Bereich der Funktionsgewebe (Krallenschutzgewebe, Durchblickgewebe oder V2A Edelstahlgewebe).

Mehr Informationen auf unserer Homepage: www.bitter-gitter.de